

CMA-31-400-5A-5VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Съемные токовые трансформаторы особенно удобны при установке на шине.

Преимущества:

- Безвинтовое соединение с клеммой защелкой.
- Вариант быстрого соединения для гибких и одножильных проводов.
- Ударопрочные и устойчивые к вибрации, значительная способность к механическому сопротивлению.
- Высокое токовое сопротивление

Основные данные для заказа

Исполнение	Первичный ток: 400 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 0,5, трансформатор тока закрытого типа
Номер для заказа	2420980000
Тип	CMA-31-400-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118429305
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 8:18:32 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CMA-31-400-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	80,9 мм	Высота (в дюймах)	3,185 inch
Глубина	52 мм	Глубина (дюймов)	2,047 inch
Масса нетто	1 g	Ширина	60 мм
Ширина (в дюймах)	2,362 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Место установки	Использование внутри помещений	Провод круглого сечения	25,7 мм
Рейка	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Тип провода	Только изолированный провод

Электрические характеристики

Вторичный ток, макс.	5 A	Класс точности	0,5
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	400 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	0,5	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	-----	-------------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UL- certificate Certification UL
Пользовательская документация	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch

СМА-31-400-5А-5ВА-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

