


**CMA-31-60-5A-1,25VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Aufsteck-Stromwandler sind speziell für Montage auf der Stromschiene geeignet.

Vorteile:

- Schraubenloser Anschlusstechnik mit Federzugklemme.
- Zeitsparende Anschlussmöglichkeit für massive und flexible Leiter.
- Schockfest und rüttelsicher, hohe mechanische Haltekräfte.
- Hohe Stromfestigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Primärstrom: 60 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 1.25 VA, Genauigkeitsklasse: 1, geschlossener Stromwandler |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2421380000</a>                                                                                    |
| Typ        | CMA-31-60-5A-1,25VA-1                                                                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118429381                                                                                                 |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                       |

Erstellungs-Datum 4. April 2021 15:45:56 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**CMA-31-60-5A-1,25VA-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 60 mm      | Breite (inch) | 2,362 inch |
| Höhe         | 80,9 mm    | Höhe (inch)   | 3,185 inch |
| Nettogewicht | 278 g      | Tiefe         | 52 mm      |
| Tiefe (inch) | 2,047 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                |                    |               |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...70 °C | Betriebstemperatur | -5 °C...50 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|

### Abmessungen Stromführender Leiter

|            |                        |           |                                       |
|------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Einbauort  | Einsatz in Innenräumen | Leiterart | Nur isolierte Leiter                  |
| Rundleiter | 25,7 mm                | Schiene   | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm,<br>30 x 10 mm |

### Elektrische Attribute

|             |         |                    |     |
|-------------|---------|--------------------|-----|
| Bürde       | 1,25 VA | Genauigkeitsklasse | 1   |
| Primärstrom | 60 A    | Sekundärstrom max. | 5 A |

### Isolationskoordination

|                    |   |          |                                         |
|--------------------|---|----------|-----------------------------------------|
| Genauigkeitsklasse | 1 | Standard | IEC 61869-1: 2007, IEC<br>61869-2: 2012 |
|--------------------|---|----------|-----------------------------------------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002048    | ETIM 7.0    | EC002048    |
| ECLASS 9.0  | 27-21-09-02 | ECLASS 9.1  | 27-21-09-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 | ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">UL- certificate<br/>Certification UL</a>                                       |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">instruction sheet english.pdf</a><br><a href="#">Betriebsanleitung deutsch</a> |

## CMA-31-60-5A-1,25VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

