

ENERGY LOGGER D550**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rejestratory energii**

Przyrządy pomiarowe z prostym interfejsem S0 są szeroko rozpowszechnione. Nie umożliwiają jednak bezpośredniego przesyłania wartości pomiarowych do sieci wewnętrznej – dlatego, dotychczas każdy taki przyrząd wymagał podłączenia do bramy.

Rejestrator Energy Logger D550, może zbierać, zapisywać oraz przysyłać poprzez interfejs LAN sygnały impulsowe z maks. 15 przyrządów pomiarowych.

Wyjątkowo kompaktowy rejestrator Energy Logger D550 jest ekonomicznym rozwiązaniem pozwalającym na uproszczenie oraz przyspieszenie zbierania i przekazywania danych dotyczących zużycia energii oraz procesów.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	2425520000
Typ	ENERGY LOGGER D550
GTIN (EAN)	4050118433333
Ilość	1 Szt.

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	46 mm	Głębokość (cale)	1,811 inch
Masa netto	200 g	Szerokość	107,5 mm
Szerokość (cale)	4,232 inch	Wysokość	90 mm
Wysokość (cale)	3,543 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...55 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy	5...95 % RH		

Dane techniczne

Stopień ochrony		Normy	DIN EN 61326-1, DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, EN 55011
	IP20		
Kategoria przepięciowa	300 V CAT III	Zasilanie	20 - 250 V AC, 20 - 300 V DC
Licznik czasu pracy	Tak		

Komunikacja

Interfejs		Protokół	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP
	RS485: 9,6 – 115,2 kbps, Ethernet		

Rejestrowanie danych pomiarowych

Pamięć: wartości minimalna i maksymalna	Tak	Wielkość pamięci	32 MB
Oprogramowanie	ecoExplorer go®		

Wejścia/wyjścia

Liczba wejść cyfrowych	15	Liczba wyjść cyfrowych	3
Liczba wyjść impulsowych	3	Wskaźnik	LCD
Wejście temperatury	Tak	Szybkość zliczania	20 Hz

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	300 V CAT III
------------------------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-30	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-30	ECLASS 11.0	27-14-23-30

ENERGY LOGGER D550**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E469563

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EU-Declaration of Conformity
Opogramowanie	MODBUS address list
Dokumentacja użytkownika	Quick Guide German/English Manual Energy Logger D550 German/English Manual ECOEXPLORER GO English

ENERGY LOGGER D550

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

