

PAC-HE20-HE20-HF-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

<u>2425730015</u>
PAC-HE20-HE20-HF-1M5
4032248356928
1 Шт.



PAC-HE20-HE20-HF-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Масса нетто	116 g		
Температуры			
Температура хранения	-1060 °C	Рабочая температура	-1050 °C
Общие данные			
Длина кабеля		Интерфейс ПЛК	ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
Интерфейс соединения	1,5 м ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ НЕ10 20Р	Кабель	РАЗЪЕМ НЕ10 20P Кабель LIHH
Количество полюсов, мин.	20 полюсов		Цифровые сигналы
Сечение провода	0,14 mm ²		
Электрические данные			
Допустимый ток на путь, макс.	1 A	Емкость жила / жила	300 pF/m
Емкость жила / экран	300 pF/m	Номинальное напряжение	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Общий ток, макс.	3 A	Рабочее напряжение	≤ 60 B DC ≤ 25 B AC
Сопротивление	≤ 150mΩ/m		
Классификации			
	5000005		
ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9.1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format		