

## PAC-HE40-HE40-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2425960030</a> |
| Typ        | PAC-HE40-HE40-HF-3M        |
| GTIN (EAN) | 4032248389094              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**PAC-HE40-HE40-HF-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 447 g

**Temperatury**

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

**Dane elektryczne**

|                                                     |           |                       |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A       | Napięcie znamionowe   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m  | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m            |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A       | napięcie robocze      | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| rezystancja                                         | ≤ 150mΩ/m |                       |                     |

**dane ogólne**

|                       |                       |                   |                       |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały cyfrowe       | Długość kabla     | 3 m                   |
| Kabel                 | Kabel LiHH            | interfejs SPS     | KABEL PŁASKI HE10 40P |
| liczba biegunów, min. | 40 biegunów           | przekrój przewodu | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| przyłącze interfejs   | KABEL PŁASKI HE10 40P |                   |                       |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

ROHS Zgodny

**Pobieranie**Broszura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)