

## PAC-D9F-F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2426020010</a> |
| Typ        | PAC-D9F-F-HF-1M            |
| GTIN (EAN) | 4032248273973              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**PAC-D9F-F-HF-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 163 g |
|------------|-------|

**Temperatury**

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

**Dane elektryczne**

|                                                     |                                    |                       |                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                | Napięcie znamionowe   | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$   |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m                           | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m                                    |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A                                | napięcie robocze      | $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ |
| rezystancja                                         | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |                       |                                             |

**dane ogólne**

|                              |                                                                  |                       |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Dostosowane do interfejs SPS | Sygnały analogowe<br>H0.25/10 (FERRULES<br>0.25mm <sup>2</sup> ) | Długość kabla         | 1 m             |
| przekrój przewodu            | 0,25 mm <sup>2</sup>                                             | liczba biegunów, min. | 9 biegunów      |
|                              |                                                                  | przyłącze interfejs   | SUB-D FEMALE 9P |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|