

## PAC-D37F-D37F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2426130010</a> |
| Typ        | PAC-D37F-D37F-HF-1M        |
| GTIN (EAN) | 4032248274987              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## PAC-D37F-D37F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 463 g |
|--------------|-------|

### Temperaturen

|                 |             |                    |             |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|
| Lagertemperatur | -10...60 °C | Betriebstemperatur | -10...50 °C |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------|

### Allgemeine Daten

|                       |                  |                         |                  |
|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Anschluss SPS         | SUB-D FEMALE 37P | Anschluss Schnittstelle | SUB-D FEMALE 37P |
| Anzahl der Pole, min. | 37 Pole          | Geeignet für            | analoge Signale  |
| Kabellänge            | 1 m              | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm²         |

### Elektrische Daten

|                                     |                                             |                         |                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Betriebsspannung                    | $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ | Gesamtstrom, max.       | 3 A                                |
| Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m                                    | Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m                           |
| Nennspannung                        | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$   | Widerstand              | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                                         |                         |                                    |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|