

## PAC-D15M-D15F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2426150010</a> |
| Typ        | PAC-D15M-D15F-HF-1M        |
| GTIN (EAN) | 4032248275427              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**PAC-D15M-D15F-HF-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 233 g |
|------------|-------|

**Temperatury**

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

**Dane elektryczne**

|                                                     |                                    |                       |                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                | Napięcie znamionowe   | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$   |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m                           | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m                                    |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A                                | napięcie robocze      | $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ |
| rezystancja                                         | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |                       |                                             |

**dane ogólne**

|                       |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dostosowane do        | Sygnały analogowe | Długość kabla     | 1 m                  |
| Kabel                 | Kabel LiHCH       | interfejs SPS     | SUB-D FEMALE 15P     |
| liczba biegunów, min. | 15 biegunów       | przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| przyłącze interfejs   | SUB-D MALE 15P    |                   |                      |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|