

## PAC-D50M-D50F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobny do przedstawionego na ilustracji

### Ogólne dane zamówieniowe

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Wykonanie      |                                |
| Nr zam.        | <a href="#">2426170010</a>     |
| Typ            | PAC-D50M-D50F-HF-1M            |
| GTIN (EAN)     | 4032248275458                  |
| Ilość          | 1 Szt.                         |
| Status dostawy | element wycofywany z produkcji |
| Dostępne do    | 2018-08-01                     |

**PAC-D50M-D50F-HF-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 525 g |
|------------|-------|

**Temperatury**

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -10...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

**Dane elektryczne**

|                                                     |                                    |                       |                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A                                | Napięcie znamionowe   | $\leq 60 \text{ Vdc} \leq 25 \text{ Vac}$   |
| Pojemność żyła / ekran                              | 300 pF/m                           | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m                                    |
| Prąd całkowity, max.                                | 3 A                                | napięcie robocze      | $\leq 60 \text{ V DC} \leq 25 \text{ V AC}$ |
| rezystancja                                         | $\leq 80 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |                       |                                             |

**dane ogólne**

|                   |                      |                       |                |
|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Dostosowane do    | Sygnały analogowe    | Długość kabla         | 1 m            |
| interfejs SPS     | SUB-D FEMALE 50P     | liczba biegunów, min. | 50 biegunów    |
| przekrój przewodu | 0,25 mm <sup>2</sup> | przyłącze interfejs   | SUB-D MALE 50P |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|