

## PAC-D37M-D37F-HF-3M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

### Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение       |                            |
| Номер для заказа | <a href="#">2426190030</a> |
| Тип              | PAC-D37M-D37F-HF-3M        |
| GTIN (EAN)       | 4032248343379              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

Дата создания 17 апреля 2021 г. 19:57:10 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## PAC-D37M-D37F-HF-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 037 g |
|-------------|---------|

## Температуры

|                      |             |                     |             |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

## Общие данные

|                      |                    |                          |                      |
|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Длина кабеля         | 3 м                | Интерфейс ПЛК            | SUB-D MALE 37P       |
| Интерфейс соединения | SUB-D MALE 37P     | Количество полюсов, мин. | 37 полюсов           |
| Пригодно для         | Аналоговые сигналы | Сечение провода          | 0,25 mm <sup>2</sup> |

## Электрические данные

|                               |           |                        |                     |
|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A       | Емкость жила / жила    | 300 pF/m            |
| Емкость жила / экран          | 300 pF/m  | Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Общий ток, макс.              | 3 A       | Рабочее напряжение     | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Сопротивление                 | ≤ 80 МО/м |                        |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Брошюра/каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------------|------------------------------------------|