

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, PROFINET V2.3
Nr zam.	2426250000
Typ	UR67-PN-HP-8IOL-12-30M
GTIN (EAN)	4050118434354
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:00:09 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	225 mm	Długość (cale)	8,858 inch
Masa netto	480 g	Szerokość	30 mm
Szerokość (cale)	1,181 inch	Wysokość	30 mm
Wysokość (cale)	1,181 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	IO Link, 4 x typ A, 4 x typ B

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 160 mA	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak		
Ochrona przed zwarciem	Tak		
Typ wejścia	Komutacja P		
Wejścia cyfrowe	Ochrona przed zwarciem	Tak	
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	
	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak	
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty		
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony		
prąd wejściowy High	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2		
prąd wejściowy Low	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2		

wyjścia cyfrowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	
Ochrona przed zwarciem	Tak	
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty	
Wyjścia cyfrowe	Ochrona przed zwarciem	Tak
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony	
maks. obciążalność prądowa na sygnał wyjściowy	0,5 A, 2 A	
maks. prąd całkowity wyjść	9 A	
napięcie wyjściowe High	maks. 2 V	
napięcie wyjściowe Low	- 1 V	

UR67-PN-HP-8IOL-12-30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D
napięcie zasilające (AUX-IN)	Wtyk 1 x M12 5-biegunowy, kodowanie L	napięcie zasilające (AUX-OUT)	Gniazdo 1 x M12 5-biegunowe, kodowanie L
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod A		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files UR67 - GSDML V2.31 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files
Dokumentacja użytkownika	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE