

UR67-PN-HP-8IOL-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/ Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3
Best.-Nr.	2426260000
Typ	UR67-PN-HP-8IOL-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434293
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 16:16:42 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	59,6 mm	Breite (inch)	2,346 inch
Höhe	17,6 mm	Höhe (inch)	0,693 inch
Länge	200 mm	Länge (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	500 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	UL 94	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Modulvarianten	IO-Link, 4x Typ A, 4 x Typ B	Schutzart	IP67

Anschlüsse

E/A Anschlüsse	8x M12 Buchse 5-polig, A-kodiert	Feldbus (BUS-IN)	1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Feldbus (BUS-OUT)	1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert	Versorgungsspannung (AUX-IN)	1x M12 Stecker 5-polig, L-kodiert
Versorgungsspannung (AUX-OUT)	1x M12 Buchse 5-polig, L-kodiert		

Digitale Ausgänge

Ausgangsspannung High	max. 2 V	
Ausgangsspannung Low	- 1 V	
Diagnose-Anzeige	Kanalweise, via LED, rot	
Digitale Ausgänge	Kurzschlusschutz	Ja
	Überlastschutz	Ja
	Verpolungsschutz	Ja
Kurzschlusschutz	Ja	
Statusanzeige	Kanalweise, via LED, gelb	
max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal	0,5 A, 2 A	
max. Summenstrom Ausgänge	9 A	
Überlastschutz	Ja	

Digitale Eingänge

Diagnose-Anzeige	Kanalweise, via LED, rot	
Digitale Eingänge	Kurzschlusschutz	Ja
	Überlastschutz	Ja
	Verpolungsschutz	Ja
Eingangsstrom High	Typ 1 gem. IEC 61131-2	
Eingangsstrom Low	Typ 1 gem. IEC 61131-2	
Eingangstyp	P-schaltend	
Kurzschlusschutz	Ja	
Statusanzeige	Kanalweise, via LED, gelb	
Überlastschutz	Ja	

UR67-PN-HP-8IOL-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Versorgungsspannung

Betriebsspannung	24 V	Grenzwerte	18 V DC ... 30 V DC
Stromverbrauch Modulelektronik	typ. 160 mA	Verpolungsschutz	Ja

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E141197

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UR67 EU Declaration of Conformity PN45
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Software	UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files UR67 - GSDML V2.31 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files
Anwenderdokumentation	MAN UR67 IO-LINK EN MAN UR67 IO-LINK DE