

UR67-MP-HP-16DI-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Większa wydajność. Prościej.
u-remote.**

Weidmüller u-remote – nasza innowacyjna koncepcja wejść/wyjść o kategorii ochronnej IP 67, skupiająca się wyłącznie na korzyściach użytkownika: planowaniu dostosowanym do indywidualnych wymagań, przyspieszeniu prac instalacyjnych, bezpieczniejszym rozruchu oraz wyeliminowaniu przestojów. Znaczna poprawa wydajności oraz zwiększenie produktywności.

u-remote oznacza większą wydajność. Prościej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Wieloprotokółowe
Nr zam.	2426270000
Typ	UR67-MP-HP-16DI-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434422
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:00:20 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	200 mm	Długość (cale)	7,874 inch
Masa netto	500 g	Szerokość	59,6 mm
Szerokość (cale)	2,346 inch	Wysokość	17,6 mm
Wysokość (cale)	0,693 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	16 wejść cyfrowych

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 100 mA	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem	Tak
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcieniem	Tak
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem	Tak
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty	
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony	
prąd wejściowy High	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2	
prąd wejściowy Low	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2	

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D
napięcie zasilające (AUX-IN)	Wtyk 1 x M12 5-biegunowy, kodowanie L	napięcie zasilające (AUX-OUT)	Gniazdo 1 x M12 5-biegunowe, kodowanie L
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod A		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:00:20 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

UR67-MP-HP-16DI-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[UR67_EU Declaration of Conformity PN45](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

Oprogramowanie

[UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files](#)

[UR67 - GSDML V2.31 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN UR67 MP DE](#)

[MAN UR67 MP EN](#)