

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**More Performance. Simplified.****u-remote.**

Weidmüller u-remote – das innovative Remote-I/O-Konzept in IP 67, welches sich ausschließlich an den Vorteilen für die Verwender orientiert: maßgeschneidert planen, schneller installieren, sicherer in Betrieb nehmen, Stillstand vermeiden. Für eine deutlich bessere Performance und höhere Produktivität.

Unsere u-remote-Kurzformel für all das: More Performance. Simplified

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Multiprotokoll
Best.-Nr.	2426320000
Typ	UR67-MP-78-8DIDO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434392
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 16:17:10 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Technische Daten
Abmessungen und Gewichte

Breite	59,6 mm	Breite (inch)	2,346 inch
Höhe	17,3 mm	Höhe (inch)	0,681 inch
Länge	206 mm	Länge (inch)	8,11 inch
Nettogewicht	520 g		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	UL 94	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Modulvarianten	8 digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge	Schutzart	IP67

Anschlüsse

E/A Anschlüsse	8x M12 Buchse 5-polig, A-kodiert	Feldbus (BUS-IN)	1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert
Feldbus (BUS-OUT)	1x M12 Buchse 4-polig, D-kodiert	Versorgungsspannung (AUX-IN)	1x 7/8" Stecker 5-polig
Versorgungsspannung (AUX-OUT)	1x 7/8" Buchse 5-polig		

Digitale Ausgänge

Ausgangsspannung High	max. 2 V
Ausgangsspannung Low	min. (UL -1)
Diagnose-Anzeige	Kanalweise, via LED, rot
Digitale Ausgänge	Kurzschlusschutz Ja
	Überlastschutz Ja
	Verpolungsschutz Ja
Kurzschlussfest	Ja
Statusanzeige	Kanalweise, via LED, gelb
max. Strombelastbarkeit je Ausgangssignal	2 A
max. Summenstrom Ausgänge	9 A (12 A siehe Handbuch)

Digitale Eingänge

Diagnose-Anzeige	Kanalweise, via LED, rot
Digitale Eingänge	Kurzschlusschutz Ja
	Überlastschutz Ja
	Verpolungsschutz Ja
Eingangsstrom High	Typ 1 gem. IEC 61131-2
Eingangsstrom Low	Typ 1 gem. IEC 61131-2
Statusanzeige	Kanalweise, via LED, gelb

Versorgungsspannung

Betriebsspannung	24 V	Grenzwerte	18 V DC ... 30 V DC
Stromverbrauch Modulelektronik	typ. 100 mA	Verpolungsschutz	Ja

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E141197

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Software	UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files UR67 - GSDML V2.31 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files
Anwenderdokumentation	MAN UR67 MP DE MAN UR67 MP EN