

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Większa wydajność. Prościej.
u-remote.**

Weidmüller u-remote – nasza innowacyjna koncepcja wejść/wyjść o kategorii ochronnej IP 67, skupiająca się wyłącznie na korzyściach użytkownika: planowaniu dostosowanym do indywidualnych wymagań, przyspieszeniu prac instalacyjnych, bezpieczniejszym rozruchu oraz wyeliminowaniu przestojów. Znaczna poprawa wydajności oraz zwiększenie produktywności.

u-remote oznacza większą wydajność. Prościej

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Aktywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, EtherCAT, Wieloprotokółowe
Nr zam.	2426320000
Typ	UR67-MP-78-8DIDO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434392
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:00:45 CET

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	206 mm	Długość (cale)	8,11 inch
Masa netto	520 g	Szerokość	59,6 mm
Szerokość (cale)	2,346 inch	Wysokość	17,3 mm
Wysokość (cale)	0,681 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	8 wejść cyfrowych, 8 wyjścia cyfrowe

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 100 mA	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcie	Tak
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty	
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony	
prąd wejściowy High	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2	
prąd wejściowy Low	Typ 1 zgodnie z IEC 61131-2	

wyjścia cyfrowe

Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty	
Wyjścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcie	Tak
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
	Zabezpieczenie przez pomieszaniem biegunów	Tak
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony	
maks. obciążalność prądowa na sygnał wyjściowy	2 A	
maks. prąd całkowity wyjść	9 A (12 A patrz instrukcja)	
napięcie wyjściowe High	maks. 2 V	
napięcie wyjściowe Low	min. (UL -1)	
odporne na zwarcie	Tak	

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 4-biegunowy, kod D
napięcie zasilające (AUX-IN)	Wtyk 1x 7/8" 5-biegunowy	napięcie zasilające (AUX-OUT)	Gniazdo 1x 7/8" 5-biegunowe
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod A		

UR67-MP-78-8DIDO-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	UR67 - GSDML V2.33 / EDS V3.21 / ESI V1.2 files UR67 - GSDML V2.31 / EDS V3.9 / ESI V1.2 files
Dokumentacja użytkownika	MAN UR67 MP DE MAN UR67 MP EN