

UR67-PB-12-8DIO-8-30K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

PROFIBUS-DP to system Master/Slave: jego elementami są jeden master (najczęściej umieszczony w PLC) i do 31 slave na segment. W trakcie eksploatacji master nieustannie kontroluje stacje slave. Można też zintegrować wiele urządzeń master w ramach jednej sieci, które przekazują sobie marki uprawnienia do nadawania (token-passing). PROFIBUS-DP wykorzystuje warstwę transmisji bitów (physical layer), opartej na standardzie RS 485 i sprawdzonej w aplikacjach przemysłowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
Nr zam.	2426330000
Typ	UR67-PB-12-8DIO-8-30K
GTIN (EAN)	4050118434507
Ilość	1 Szt.

UR67-PB-12-8DIO-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	205,4 mm	Długość (cale)	8,087 inch
Masa netto	200 g	Szerokość	30 mm
Szerokość (cale)	1,181 inch	Wysokość	40,4 mm
Wysokość (cale)	1,591 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	8 uniwersalnych kanałów
certyfikat	CE, cULus		

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 65 mA	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

Ochrona przed zwarcieniem	Tak
Wejścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcieniem Tak Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów Tak
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, żółty
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony
filtr wejściowy	1 ms
prąd wejściowy High	2 mA do 15 mA wg EN 61131-2 Typ 1
prąd wejściowy Low	<15 mA wg EN 61131-2 Typ 1

wyjścia cyfrowe

Ochrona przed zwarcieniem	Tak
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty
Wyjścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcieniem Tak Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów Tak
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony
maks. obciążalność prądowa na sygnał wyjściowy	0,5 A
maks. prąd całkowity wyjść	4 A
napięcie wyjściowe High	maks. 2 V
napięcie wyjściowe Low	min. (UL -1)
odporne na zwarcie	Tak

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 wtyk 5- biegunowy, kod B	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 5- biegunowy, kod B
napięcie zasilające (AUX-IN)	1x M12 wtyk 5-biegunowy	złącza I/O	8x M8 styk żeński 3- biegunowy

UR67-PB-12-8DIO-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	UR67 - GSD files V1.03
Dokumentacja użytkownika	MAN UR67 PB DE MAN UR67 PB EN