

UR67-PB-12-8DIO-8-30K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

PROFIBUS-DP представляет собой систему управляющий/подчиненный: составными частями являются одно управляющее устройство (в большинстве случаев реализовано в ПЛК) и до 31 подчиненного устройства на сегмент. Во время работы управляющее устройство непрерывно опрашивает подчиненные станции. В рамках одной сети можно интегрировать множество управляющих устройств, в таком случае они осуществляют передачу маркеров далее (token-passing). PROFIBUS-DP использует физический уровень (physical layer), который основывается на стандарте RS 485 и хорошо зарекомендовал себя при промышленном применении.

Основные данные для заказа

Исполнение	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
Номер для заказа	2426330000
Тип	UR67-PB-12-8DIO-8-30K
GTIN (EAN)	4050118434507
Кол.	1 Шт.

UR67-PB-12-8DIO-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40,4 мм	Высота (в дюймах)	1,591 inch
Длина	205,4 мм	Длина (в дюймах)	8,087 inch
Масса нетто	200 g	Ширина	30 мм
Ширина (в дюймах)	1,181 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Основная информация

Варианты модулей	8 универсальных каналов	Вид защиты	IP67
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Основной материал корпуса	PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Потребляемая мощность модульных электронных приборов	65 мА, тип.
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5-полюсный, В-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5-полюсный, В-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	1x M12 вилка 5-полюсный	Порт ввода/вывода	8xM8 розетка, 3-полюсная

Цифровой выход

Диагностическая индикация	На канал, посредством светодиода, красный		
Защита от короткого замыкания	Да		
Индикатор состояния	На канал, посредством светодиода, желтый		
Макс выходное напряжение	макс. 2 В		
Макс выходное напряжение	4 А		
Макс. нагрузочная способность по току на выходной сигнал	0,5 А		
Мин выходное напряжение	мин. (UL -1)		
Сеть	Да		
Цифровые выходы	Защита от короткого замыкания	Да	
	Защита от переполюсовки	Да	
Входной фильтр	1 ms		
Диагностическая индикация	На канал, посредством светодиода, красный		
Защита от короткого замыкания	Да		
Индикатор состояния	На канал, желтый		
Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1		
Мин входящее напряжение	<15 mА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1		
Цифровые входы	Защита от короткого замыкания	Да	
	Защита от переполюсовки	Да	

Классификации

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Дата создания 11 апреля 2021 г. 8:52:01 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

UR67-PB-12-8DIO-8-30K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[UR67_EU Declaration of Conformity PN45](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN_WSCAD](#)

Программное обеспечение

[UR67 - GSD files V1.03](#)

Пользовательская документация

[MAN UR67 PB DE](#)[MAN UR67 PB EN](#)