

UR67-PB-12-8DI-8-30K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

PROFIBUS-DP to system Master/Slave: jego elementami są jeden master (najczęściej umieszczony w PLC) i do 31 slave na segment. W trakcie eksploatacji master nieustannie kontroluje stacje slave. Można też zintegrować wiele urządzeń master w ramach jednej sieci, które przekazują sobie marki uprawnienia do nadawania (token-passing). PROFIBUS-DP wykorzystuje warstwę transmisji bitów (physical layer), opartej na standardzie RS 485 i sprawdzonej w aplikacjach przemysłowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
Nr zam.	2426360000
Typ	UR67-PB-12-8DI-8-30K
GTIN (EAN)	4050118434446
Ilość	1 Szt.

UR67-PB-12-8DI-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	205,4 mm	Długość (cale)	8,087 inch
Masa netto	200 g	Szerokość	30 mm
Szerokość (cale)	1,181 inch	Wysokość	40,4 mm
Wysokość (cale)	1,591 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	PBT
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	8 wejść cyfrowych
certyfikat	CE, cULus		

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 65 mA	napięcie robocze	24 V
wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC		

wejścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcieniem	Tak
	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, żółty	
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony	
filtr wejściowy	1 ms	
prąd wejściowy High	2 mA do 15 mA wg EN 61131-2 Typ 1	
prąd wejściowy Low	<15 mA wg EN 61131-2 Typ 1	

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 wtyk 5-biegunowy, kod B	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod B
napięcie zasilające (AUX-IN)	1x M12 wtyk 5-biegunowy	złącza I/O	8x M8 styk żeński 3-biegunowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

UR67-PB-12-8DI-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	UR67 - GSD files V1.03
Dokumentacja użytkownika	MAN UR67 PB DE MAN UR67 PB EN