

UR67-PB-12-8DI-8-30K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

PROFIBUS-DP представляет собой систему управляющий/подчиненный: составными частями являются одно управляющее устройство (в большинстве случаев реализовано в ПЛК) и до 31 подчиненного устройства на сегмент. Во время работы управляющее устройство непрерывно опрашивает подчиненные станции. В рамках одной сети можно интегрировать множество управляющих устройств, в таком случае они осуществляют передачу маркеров далее (token-passing). PROFIBUS-DP использует физический уровень (physical layer), который основывается на стандарте RS 485 и хорошо зарекомендовал себя при промышленном применении.

Основные данные для заказа

Исполнение	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
Номер для заказа	2426360000
Тип	UR67-PB-12-8DI-8-30K
GTIN (EAN)	4050118434446
Кол.	1 Шт.

UR67-PB-12-8DI-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	40,4 мм	Высота (в дюймах)	1,591 inch
Длина	205,4 мм	Длина (в дюймах)	8,087 inch
Масса нетто	200 g	Ширина	30 мм
Ширина (в дюймах)	1,181 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Основная информация

Варианты модулей	8 цифровых входов	Вид защиты	IP67
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Основной материал корпуса	PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Потребляемая мощность модульных электронных приборов	65 мА, тип.	Пределы	18 V DC ... 30 V DC
Рабочее напряжение	24 V		

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5-полюсный, В-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5-полюсный, В-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	1x M12 вилка 5-полюсный	Порт ввода/вывода	8xM8 розетка, 3-полюсная

Цифровой выход

Входной фильтр	1 ms		
Диагностическая индикация	На канал, посредством светодиода, красный		
Индикатор состояния	На канал, желтый		
Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1		
Мин входящее напряжение	<15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1		
Цифровые входы	Защита от короткого замыкания	Да	
	Защита от переплюсовки	Да	

Классификации

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

UR67-PB-12-8DI-8-30K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[UR67_EU Declaration of Conformity PN45](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Программное обеспечение

[UR67 - GSD files V1.03](#)

Пользовательская документация

[MAN UR67 PB DE](#)

[MAN UR67 PB EN](#)