

UR67-PB-78-16DI-12-60K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Модули u-remote IP67 PROFIBUS-DP**

Ввод M12 или 7/8 дюйма; корпуса шириной 30 и 60 мм

Насчитывая более 43 миллионов устройств по всему миру, PROFIBUS является самой распространенной полевой шиной. В обрабатывающей промышленности PROFIBUS-DP используется на местах для обеспечения связи между системой управления и датчиком или исполнительным устройством.

PROFIBUS обеспечивает простые и экономичные топологии, двустороннюю связь, широкие возможности диагностики и обмена информацией, а также стандартизированную интеграцию устройств и функций устройств посредством файлов основных данных устройства (DMD).

Основные данные для заказа

Исполнение	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
Номер для заказа	2426370000
Тип	UR67-PB-78-16DI-12-60K
GTIN (EAN)	4050118434460
Кол.	1 шт.

UR67-PB-78-16DI-12-60K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	39,5 мм	Высота (в дюймах)	1,555 inch
Длина	243 мм	Длина (в дюймах)	9,567 inch
Масса нетто	380 g	Ширина	60 мм
Ширина (в дюймах)	2,362 inch		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Fieldbus

Адрес	С помощью поворотного переключателя (1 ... 126)	Скорость передачи	макс. 12 Мбит/с (автоматическое обнаружение)
Шинная система	Profibus-DP		

Конфигурация

Система ввода	GSD-Файл
---------------	----------

Определение

Канал	Светодиод
-------	-----------

Основная информация

Варианты модулей	16 цифровых входов	Вид защиты	IP67
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Основной материал корпуса	PBT
Сертификат	CE, cULus		

Питающее напряжение

Потребляемая мощность модульных электронных приборов	70 мА, тип.	Пределы	18 V DC ... 30 V DC
Рабочее напряжение	24 V		

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	1x M12 вилка 5-полюсный, В-кодировка	Fieldbus (BUS-OUT)	1x M12 гнездо 5-полюсный, В-кодировка
Питающее напряжение (AUX-IN)	1 x штекер 7/8 дюйма, 5-конт.	Питающее напряжение (AUX-OUT)	1 x гнездо 7/8 дюйма, 5-конт.
Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5-полюсная, А-кодировка		

Цифровой выход

Входной фильтр	1 ms	
Диагностическая индикация	На канал, посредством светодиода, красный, зеленый	
Индикатор состояния	На канал, желтый	
Макс входящее напряжение	2 мА при 15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	
Мин входящее напряжение	<15 мА в соответствии с EN 61131-2 Тип 1	
Цифровые входы	Защита от короткого замыкания	Да
	Защита от перегрузки	Да
	Защита от переполюсовки	Да

UR67-PB-78-16DI-12-60K**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Программное обеспечение	UR67 - GSD files V1.03
Пользовательская документация	MAN UR67 PB DE MAN UR67 PB EN