

UR67-PB-78-8DIDO-12-60M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Moduły u-remote IP67 PROFIBUS-DP**

Moduł zasilania M12 lub 7/8"; obudowy o szerokości 30 & 60 mm

Magistrala PROFIBUS znalazła zastosowanie w ponad 43 milionów urządzeń na świecie, dzięki czemu jest najbardziej rozpowszechnioną. W branży produkcyjnej, do komunikacji między sterownikiem a czujnikiem lub elementem wykonawczym jest stosowana magistrala PROFIBUS-DP.

PROFIBUS pozwala na tworzenie nieskomplikowanych i niedrogich topologii, zapewnia łączność dwukierunkową, przesyłanie wyczerpujących informacji, realizowanie funkcji diagnostycznych, a także standaryzowane integrowanie urządzeń i funkcji urządzeń poprzez pliki danych urządzenia nadrzędnego (DMD).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automation Products - u-remote IP67, Profibus-DP
Nr zam.	2426380000
Typ	UR67-PB-78-8DIDO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118434477
Ilość	1 Szt.

UR67-PB-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	264,7 mm	Długość (cale)	10,421 inch
Masa netto	615 g	Szerokość	59,6 mm
Szerokość (cale)	2,346 inch	Wysokość	31 mm
Wysokość (cale)	1,22 inch		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	UL 94	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Stopień ochrony	IP67	Warianty modułu	8 wejść cyfrowych, 8 wyjścia cyfrowe
certifikat	CE, cULus		

diagnoza

kanal	LED
-------	-----

konfiguracja

integracja systemu	plik GSD
--------------------	----------

magistrala obiektowa

System magistrali		Szybkość przesyłania danych	maks. 12 Mbps (wykrywanie automatyczne)
adresowanie	Profibus-DP za pośrednictwem przełącznika obrotowego kodowego (1 ... 126)		

napięcie zasilające

Pobór mocy modułu elektronicznego	typowo 60 mA	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem	Tak
napięcie robocze	24 V	wartości graniczne	18 V DC ... 30 V DC

wejścia cyfrowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak		
Ochrona przed zwarcie	Tak		
Wejścia cyfrowe	Ochrona przed zwarcie	Tak	
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	
	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak	
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, żółty		
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony		
filtr wejściowy	3 ms		
prąd wejściowy High	2 mA do 15 mA wg EN 61131-2 Typ 1		
prąd wejściowy Low	<15 mA wg EN 61131-2 Typ 1		

wyjścia cyfrowe

Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak
-------------------------------	-----

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:01:11 CET

UR67-PB-78-8DIDO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Ochrona przed zwarciem	Tak		
Wskaźnik stanu	Na każdy kanał, poprzez LED, żółty		
Wyjścia cyfrowe	Ochrona przed zwarciem	Tak	
	Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	
	Zabezpieczenie przez pomieszczeniem biegunów	Tak	
Wyświetlacz diagnostyczny	Na każdy kanał, poprzez LED, czerwony		
maks. prąd całkowity wyjść	9 A		
napięcie wyjściowe High	min. (UL -1)		
napięcie wyjściowe Low	maks. 2 V		
odporne na zwarcie	Tak		

złącza

magistrala obiektowa (BUS-IN)	1x M12 wtyk 5-biegunowy, kod B	magistrala obiektowa (BUS-OUT)	1x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod B
napięcie zasilające (AUX-IN)	Wtyk 1x 7/8" 5-biegunowy	napięcie zasilające (AUX-OUT)	Gniazdo 1x 7/8" 5-biegunowe
złącza I/O	8x M12 styk żeński 5-biegunowy, kod A		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597
ECLASS 9.0	27-24-26-02	ECLASS 9.1	27-24-26-02
ECLASS 10.0	27-24-26-02	ECLASS 11.0	27-24-26-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E141197

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	UR67_EU Declaration of Conformity PN45
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	UR67 - GSD files V1.03
Dokumentacja użytkownika	MAN UR67 PB DE MAN UR67 PB EN