

HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	<u>2427930000</u>
Тип	HDC MBUS4 D5E FC
GTIN (EAN)	4050118437010
Кол.	2 Шт.

Справочный листок технических данных



HDC MBUS4 D5E FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы					
i domopo i indoodi					
Масса нетто	8 g				
Температуры					
Предельная температура	-40 °C 90 °C				
Общие данные					
Категория	Cat. 5e	Кодировка	D		
Количество полюсов	4	Номинальное напряжение	250 V		
Номинальный ток	4 A	Поверхность контакта	позолоченный		
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Скорость передачи	100 Мбит/с		
Степень загрязнения	2	Тип	Гнездо		
Циклы коммутации	100				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312		
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18		
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92		
Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Загрузки					
Технические данные	STEP				
Технические данные	<u>EPLAN</u>				
Уведомление об изменении продукта	PCN PCN				
Пользовательская документация		Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable			
Брошюра/каталог	<u>Catalogues in PDF-format</u>				
					