

**IE-FM5D2UE0030MSD0LD0X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Technologia połączeń Industrial Ethernet firmy Weidmüller jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury maszyn, instalacji lub fabryki. Wszystkie technologie połączeń są dostępne z jednego źródła.

Korzyści dla Państwa:

- Standaryzowane złącza IEC, w wariantach 1, 4, 5, 6 oraz 14
- Kat. 6 na wskroś A z **STEADYTEC®** technologia
- kable zmontowane oraz kable sprzedawane na metry
- Kable miedziane i światłowodowe
- w wykonaniu IP20 oraz IP67
- wszystkie powszechnie stosowane złącza przemysłowe: RJ45, M12, SC, ...
- Szeroki wybór akcesoriów

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Kabel do łańcucha ciągowego, SC duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 30 m |
| Nr zam.    | <a href="#">2432840300</a>                                                      |
| Typ        | IE-FM5D2UE0030MSD0LD0X                                                          |
| GTIN (EAN) | 4050118560725                                                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                          |

## IE-FM5D2UE0030MSD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |                |                |
|------------|---------|----------------|----------------|
| Długość    | 30 m    | Długość (cale) | 1 181,102 inch |
| Masa netto | 1 063 g |                |                |

## Temperatury

|                           |                |                            |                |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -40 °C...80 °C | Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
| Temperatura układania     | -20 °C...60 °C |                            |                |

## Budowa kabla

|                  |                          |                    |        |
|------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| Budowa kabla     | Łańcuch ciągowy Breakout | Powłoka pierwotna  | 245 µm |
| kolor płaszczka  | czarny                   | tworzywo płaszczka | PUR    |
| Średnica rdzenia | 50 µm                    | średnica płaszczka | 6 mm   |

## LWL

|                 |                                                 |            |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Szerokość pasma | 500 MHz*km przy 850 nm, 500 MHz*km przy 1300 nm | Typ włókna | GOF, Multimode, OM2 |
| Tłumienność     | 2,3 dB/km przy 850 nm, 0,5 dB/km przy 1300 nm   |            |                     |

## Własności mechaniczne i materiałowe kabli

|                                  |         |                                   |       |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| Cykle gięcia                     | 100 000 | Promień gięcia, min., jednorazowy | 25 mm |
| Promień gięcia, min., powtarzany | 77 mm   |                                   |       |

## wtyczka

|             |                 |              |                 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Złącze lewe | SC duplex IP 20 | Złącze prawe | LC-Duplex IP 20 |
|-------------|-----------------|--------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002607    | ETIM 7.0    | EC002607    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-10-03 | ECLASS 9.1  | 27-06-10-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|