

**WB SI SL 0.4X2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingensystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
- Wechselklingen aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | Schraubendrehereinsatz     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2433160000</a> |
| Typ        | WB SI SL 0.4X2.5           |
| GTIN (EAN) | 4050118443639              |
| VPE        | 1 Stück                    |

## WB SI SL 0.4X2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 7 mm       | Breite (inch) | 0,276 inch |
| Höhe         | 75 mm      | Höhe (inch)   | 2,953 inch |
| Nettogewicht | 19 g       | Tiefe         | 7 mm       |
| Tiefe (inch) | 0,276 inch |               |            |

### Umweltanforderungen

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Technische Daten

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | VDE isolierte<br>Wechselklinge für<br>Schlitzschrauben, Größe<br>0,4x2,5 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Schraubwerkzeuge

|                             |        |                   |         |
|-----------------------------|--------|-------------------|---------|
| Drehmomenteinstellung, max. | 0,4 Nm | Form              | Schlitz |
| Klingenbreite (B)           | 2,5 mm | Klingenstärke (A) | 0,4 mm  |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002116    | ETIM 7.0    | EC002116    |
| ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 |             |             |

### Downloads

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">Manufacturer's Declaration - Slim Bits</a> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|