

## WB SI SL 0.5X3.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), произвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

## Основные данные для заказа

| Исполнение       | Бита для отвертки          |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">2433170000</a> |
| Тип              | WB SI SL 0.5X3.0           |
| GTIN (EAN)       | 4050118443622              |
| Кол.             | 1 шт.                      |

**WB SI SL 0.5X3.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 75 мм      | Высота (в дюймах) | 2,953 inch |
| Глубина           | 7 мм       | Глубина (дюймов)  | 0,276 inch |
| Масса нетто       | 19 g       | Ширина            | 7 мм       |
| Ширина (в дюймах) | 0,276 inch |                   |            |

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические данные**

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание артикула | Сменное лезвие отвертки для винтов со шлицем, изолированное согласно VDE, размер 0,5x3 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**Инструменты для затяжки**

|                                            |                    |        |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|
| Регулировка момента вращения, макс. 0,6 Nm | Толщина лезвия (A) | 0,5 мм |
| Форма Шлиц                                 | Ширина лезвия (B)  | 3 мм   |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002116    | ETIM 7.0    | EC002116    |
| ECLASS 9.1  | 21-04-04-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-42-04 |             |             |

**Загрузки**

|                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">Manufacturer's Declaration - Slim Bits</a> |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|