

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Reaguje w odległości 4 mm
- Do kontroli działania zaworów elektromagnetycznych, przekaźników, cewek i styczników
- Możliwość kontroli wszystkich pól magnetycznych
- Wskaźnik: optyczny
- Łącznie z funkcją latarki w wersji Testboy 120

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzia do testowania, Bezdotykowy tester pola magnetycznego
Nr zam.	2436680000
Typ	VT M
GTIN (EAN)	4050118450019
Ilość	1 Szt.

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	60 g	Masa netto	55,7 g
--------	------	------------	--------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Opis artykułu	Non-contact magnetic field tester
---------------	-----------------------------------

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Stopień ochrony	IP65	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA
sprawdzono i zaaprobowano według	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326	wskaźnik	optyczny i akustyczny

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
--------------------------	------------------------