

**HS 1.6-4.8/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | Маркировка проводов и кабелей, 1.6 - 4.8 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2437550000</a>                                                                                           |
| Тип                 | HS 1.6-4.8/25 MM W                                                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4050118461343                                                                                                        |
| Кол.                | 2 000 Шт.                                                                                                            |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                     |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 9:20:02 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HS 1.6-4.8/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |           |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| Высота            | 25,4 мм    | Высота (в дюймах) | 1 inch    |
| Глубина           | 0,77 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,03 inch |
| Масса нетто       | 0,3 g      | Ширина            | 7,6 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,299 inch |                   |           |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                   |                                                  |                          |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Галогены                                          | Да                | Наружный диаметр провода                         | 1,6 - 4,8 mm             |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 4,8 мм            | Наружный диаметр провода, мин.                   | 1,6 мм                   |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,75 mm <sup>2</sup>     |
| Рекомендуемая температура для усадки              | 90 °C             | Сечение соединительного провода                  | 0,75 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Степень усадки                                    | 3:1               |                                                  |                          |

## Общие данные

|                                |              |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галогены                       | Да           | Количество на один рулон               | 800                                                                                        |
| Материал                       |              | Рекомендованные отрасли промышленности | Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование |
|                                | Полиолефин   |                                        |                                                                                            |
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C | Температурный диапазон, макс..         | 135 °C                                                                                     |
| Температурный диапазон, мин.   | -55 °C       | Цветовой код                           | белый                                                                                      |
| Ширина                         | 7,6 мм       |                                        |                                                                                            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**HS 1.6-4.8/25 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

