

**HS 12.7-38.1/50 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 12.7 - 38.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2437610000</a>                                                                                           |
| Typ                   | HS 12.7-38.1/50 MM W                                                                                                 |
| GTIN (EAN)            | 4050118460490                                                                                                        |
| Ilość                 | 100 Szt.                                                                                                             |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                     |

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:25:57 CET

## HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,77 mm    | Głębokość (cale) | 0,03 inch |
| Masa netto       | 6,5 g      | Szerokość        | 60,5 mm   |
| Szerokość (cale) | 2,382 inch | Wysokość         | 50,8 mm   |
| Wysokość (cale)  | 2 inch     |                  |           |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...135 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |              |                                    |                                                       |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Barwny                            | biały        | Halogenki                          | Tak                                                   |
| Ilość na rolkę                    | 100          | Szerokość                          | 60,5 mm                                               |
| Zakres temperatury stosowania     | -55...135 °C | Zalecane branże                    | Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny |
| tworzywo                          | poliolefin   | zakres temperatur roboczych, maks. | 135 °C                                                |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C       |                                    |                                                       |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |                           |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                          | Tak                       | Kurczliwość                         | 3:1                 |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 125 - 240 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 240 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 125 mm <sup>2</sup>       | Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C               |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 12,7 - 38,1 mm            | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 38,1 mm             |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 12,7 mm                   |                                     |                     |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

## HS 12.7-38.1/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

