

HS 12.7-38.1/50 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 12.7 - 38.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, белый
Номер для заказа	2437610000
Тип	HS 12.7-38.1/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118460490
Кол.	100 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000 1140490000

Дата создания 11 апреля 2021 г. 9:20:31 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	50,8 мм	Высота (в дюймах)	2 inch
Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Масса нетто	6,5 g	Ширина	60,5 мм
Ширина (в дюймах)	2,382 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...135 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Наружный диаметр провода	12.7 - 38.1 mm
Наружный диаметр провода, макс.	38,1 мм	Наружный диаметр провода, мин.	12,7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	240 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	125 mm ²
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Сечение соединительного провода	125 - 240 mm ²
Степень усадки	3:1		

Общие данные

Галогены	Да	Количество на один рулон	100
Материал		Рекомендованные отрасли промышленности	Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование
	Полиолефин		
Температурный диапазон вставки	-55...135 °C	Температурный диапазон, макс..	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цветовой код	белый
Ширина	60,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

