

**HS 12.7-38.1/50 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | Маркировка проводов и кабелей, 12.7 - 38.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2437620000</a>                                                                                              |
| Тип                 | HS 12.7-38.1/50 MM Y                                                                                                    |
| GTIN (EAN)          | 4050118460605                                                                                                           |
| Кол.                | 100 Шт.                                                                                                                 |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                        |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 9:20:36 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HS 12.7-38.1/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |           |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| Высота            | 50,8 мм    | Высота (в дюймах) | 2 inch    |
| Глубина           | 0,77 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,03 inch |
| Масса нетто       | 6,24 g     | Ширина            | 60,5 мм   |
| Ширина (в дюймах) | 2,382 inch |                   |           |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                     |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Галогены                                          | Да                  | Наружный диаметр провода                         | 12.7 - 38.1 mm            |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 38,1 мм             | Наружный диаметр провода, мин.                   | 12,7 мм                   |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 240 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 125 mm <sup>2</sup>       |
| Рекомендуемая температура для усадки              | 90 °C               | Сечение соединительного провода                  | 125 - 240 mm <sup>2</sup> |
| Степень усадки                                    | 3:1                 |                                                  |                           |

## Общие данные

|                                |              |                                        |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Галогены                       | Да           | Количество на один рулон               | 100                                                                                        |
| Материал                       |              | Рекомендованные отрасли промышленности | Заводское производство, Энергетика, Производитель устройств, Производственное оборудование |
|                                | Полиолефин   |                                        |                                                                                            |
| Температурный диапазон вставки | -55...135 °C | Температурный диапазон, макс..         | 135 °C                                                                                     |
| Температурный диапазон, мин.   | -55 °C       | Цветовой код                           | желтый                                                                                     |
| Ширина                         | 60,5 мм      |                                        |                                                                                            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |
|--------------------|-----------------------|

**HS 12.7-38.1/50 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

