

**HS 6.4-19.1/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 6.4 - 19.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, żółty |
| Nr zam.               | <a href="#">2437760000</a>                                                                                          |
| Typ                   | HS 6.4-19.1/25 MM Y                                                                                                 |
| GTIN (EAN)            | 4050118458015                                                                                                       |
| Ilość                 | 800 Szt.                                                                                                            |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                    |

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:27:10 CET

## HS 6.4-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,77 mm    | Głębokość (cale) | 0,03 inch |
| Masa netto       | 0,8 g      | Szerokość        | 30,9 mm   |
| Szerokość (cale) | 1,217 inch | Wysokość         | 25,4 mm   |
| Wysokość (cale)  | 1 inch     |                  |           |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...135 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                   |              |                                    |                                                       |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Barwny                            | żółty        | Halogenki                          | Tak                                                   |
| Ilość na rolkę                    | 800          | Szerokość                          | 30,9 mm                                               |
| Zakres temperatury stosowania     | -55...135 °C | Zalecane branże                    | Budowa fabryk, Energia, Producent urządzenia, Maszyny |
| tworzywo                          | poliolefin   | zakres temperatur roboczych, maks. | 135 °C                                                |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C       |                                    |                                                       |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |               |                                     |         |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|
| Halogenki                          | Tak           | Kurczliwość                         | 3:1     |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 16 - 70 mm²   | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 70 mm²  |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 16 mm²        | Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C   |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 6.4 - 19.1 mm | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 19,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 6,4 mm        |                                     |         |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

### HS 6.4-19.1/25 MM Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

