

**HS-HF 3.2-6.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Termokurczliwa tuleja może być zadrukowywana po 2 stronach i stosowana do znakowania i izolowania przewodów i kabli. Elastyczny, termokurczliwy materiał umożliwia mocne, idealne dopasowanie do przewodu, a tym samym oszczędza miejsce.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | Znaczniki kabli i przewodów, 3.2 - 6.4 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, biały |
| Nr zam.               | <a href="#">2438040000</a>                                                                                         |
| Typ                   | HS-HF 3.2-6.4/25 MM W                                                                                              |
| GTIN (EAN)            | 4050118461411                                                                                                      |
| Ilość                 | 2 000 Szt.                                                                                                         |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                   |

Data sporządzenia 20 marca 2021 21:29:23 CET

**HS-HF 3.2-6.4/25 MM W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 0,77 mm    | Głębokość (cale) | 0,03 inch |
| Masa netto       | 0,3 g      | Szerokość        | 10,7 mm   |
| Szerokość (cale) | 0,421 inch | Wysokość         | 25,4 mm   |
| Wysokość (cale)  | 1 inch     |                  |           |

**Temperatury**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

**Dane ogólne**

|                                   |            |                                    |              |
|-----------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Barwny                            | biały      | Halogenki                          | Nie          |
| Szerokość                         | 10,7 mm    | Zakres temperatury stosowania      | -55...105 °C |
| tworzywo                          | poliolefin | zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C       |
| zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C     |                                    |              |

**Markery przewodów i kabli**

|                                    |                         |                                     |                     |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Halogenki                          | Nie                     | Kurczliwość                         | 2:1                 |
| Przekrój przyłącza przewodu        | 6 - 1,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 6 mm <sup>2</sup>       | Zalecana temperatura obkurczania    | 90 °C               |
| Zewnętrzna średnica przewodu       | 3,2 - 6,4 mm            | Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 6,4 mm              |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 3,2 mm                  |                                     |                     |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN 45545-2 2013+A1 2015</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a> |
| Dane projektowe                              | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                         |

## HS-HF 3.2-6.4/25 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

