

**HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | Маркировка проводов и кабелей, 9.5 - 19.1 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2438200000</a>                                                                                             |
| Тип                 | HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y                                                                                                 |
| GTIN (EAN)          | 4050118458060                                                                                                          |
| Кол.                | 800 Шт.                                                                                                                |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> <a href="#">1140490000</a>                                       |

Дата создания 11 апреля 2021 г. 9:25:38 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |           |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| Высота            | 25,4 мм    | Высота (в дюймах) | 1 inch    |
| Глубина           | 0,77 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,03 inch |
| Масса нетто       | 0,8 g      | Ширина            | 30,9 мм   |
| Ширина (в дюймах) | 1,217 inch |                   |           |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                                                   |                    |                                                  |                         |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Галогены                                          | Нет                | Наружный диаметр провода                         | 9.5 - 19.1 mm           |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 19,1 мм            | Наружный диаметр провода, мин.                   | 9,5 мм                  |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 16 mm <sup>2</sup> | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 70 mm <sup>2</sup>      |
| Рекомендуемая температура для усадки              | 90 °C              | Сечение соединительного провода                  | 70 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Степень усадки                                    | 2:1                |                                                  |                         |

## Общие данные

|                                |              |                                |            |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| Галогены                       | Нет          | Материал                       | Полиолефин |
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C | Температурный диапазон, макс.. | 105 °C     |
| Температурный диапазон, мин.   | -55 °C       | Цветовой код                   | желтый     |
| Ширина                         | 30,9 мм      |                                |            |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)  
[BS EN 45545-2 2013+A1 2015](#)  
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)

Технические данные [EPLAN](#)

**HS-HF 9.5-19.1/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

