

**MCP BASIC 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

MCP Basic 2 jest szczególnie przydatny do wydruku małych ilości znaczników w miejscu instalacji. To szczególnie lekkie urządzenie o bardzo małej wysokości może być zastosowane w każdych warunkach roboczych. MCP Basic 2 to idealny system do drukowania małych ilości znaczników i redukuje ilość niewykorzystanych znaczników.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | systemy oznaczeniowe, Urządzenie do opisywania, Druk ploterem z użyciem tuszu, MultiCard, etykiety |
| Nr zam.    | <a href="#">2438520000</a>                                                                         |
| Typ        | MCP BASIC 2                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118465396                                                                                      |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                             |

## MCP BASIC 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |             |                  |            |
|------------------|-------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 155 mm      | Głębokość (cale) | 6,102 inch |
| Masa netto       | 9 620 g     | Szerokość        | 480 mm     |
| Szerokość (cale) | 18,898 inch | Wysokość         | 470 mm     |
| Wysokość (cale)  | 18,504 inch |                  |            |

## Temperatury

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatura otoczenia | 10 °C- 35 °C |
|-----------------------|--------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## systemy opisywania

|                         |                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Interfejs               | USB                                                                                                                                                                               | Metoda nadruku      | Druk ploterem z użyciem tuszu                 |
| Objęte zakresem dostawy | MCP Basic 2, Płyta montażowa MultiCard, Instrukcje (CD), Oprogramowanie M-Print® PRO, Pisak plotera 0.25 P-INK, Kabel USB, Zasilanie (100-240 V AC / 5060 Hz), Wtyk Euro, Wtyk US | Oprogramowanie      |                                               |
| Typ podajnik            | MCP Basic 2                                                                                                                                                                       | Zasilanie           | M-Print® PRO<br>100 - 240 V AC                |
|                         | Uzbrajanie ręczne                                                                                                                                                                 | sterownik drukarki  | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| system operacyjny       | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10                                                                                                                                     | szybkość druku      | maks. 40 cm/s                                 |
| typ znacznika           | MultiCard, etykiety                                                                                                                                                               | zasilanie bateriami | Nie                                           |
| założenia systemowe     | PC with operating system Windows 7, 8 or 10                                                                                                                                       |                     |                                               |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Konformitätserklärung</a> |
| Oprogramowanie                               | <a href="#">Driver for plotter</a>    |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Manual</a>                |