

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Nr zam.	2439140000
Typ	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
Ilość	1 Szt.

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	16 kg	Głębokość	349 mm
Głębokość (cale)	13,74 inch	Masa netto	14 000 g
Szerokość	288 mm	Szerokość (cale)	11,339 inch
Wysokość	230 mm	Wysokość (cale)	9,055 inch

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	łańcuchowo połączone końcówki tulejkowe, z kołnierzem plastikowym	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	czas taktowania	ok. 1,8 s
długość tulejek kablowych	14 mm	długość zaciskanej końcówki	8 mm
napęd	Elektromechaniczny	obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)
obszar zacisku, maks.	2,5 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
przełącze elektryczne	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	zaciśnięcie końcówki	Trapezowy

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [Manual](#)

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

