

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild






















Stiftleiste für Wellenlötverfahren im Raster 2,50 mm.

- Steckrichtung ist parallel (90°) zur Leiterplatte
- Gehäusevariante: Geschlossen (G)
- Verpackt im Karton (BX)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, THT- Lötanschluss, Raster in mm (P): 2.50 mm, Polzahl: 6, 90°, Box
BestNr.	<u>2439790000</u>
Тур	SL 2.50/06/90G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118454963
VPE	175 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 320 V / 6 A UL: 150 V / 5 A
Verpackung	Box

Erstellungs-Datum 4. April 2021 16:53:22 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	16,9 mm	Breite (inch)	0,665 inch
Höhe	11,3 mm	Höhe (inch)	0,445 inch
Höhe niedrigstbauend	8,1 mm	Nettogewicht	1,714 g
Tiefe	10,1 mm	Tiefe (inch)	0,398 inch

Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie	Anschlussart	
	BL/SL 2.50		Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte	THT-Lötanschluss	Raster in mm (P)	2,5 mm
Raster in Zoll (P)	0,984 inch	Abgangswinkel	90°
Polzahl	6	Anzahl Lötstifte pro Pol	1
Lötstiftlänge (I)	3,2 mm	Lötstiftlänge-Toleranz	+0,1 / -0,1 mm
Lötstift-Abmessungen	0,8 x 0,8 mm	Lötstift-Abmessungen=d Toleranz	+0,02 / -0,02 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)		Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz	
	1,3 mm	(D)	+ 0,1 mm
L1 in mm	12,5 mm	L1 in Zoll	4,92 inch
Anzahl Reihen	1	Polreihenzahl	1
Berührungsschutz nach DIN VDE 57	fingers. gesteckt/	Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	
106	handrückens. ungest.		IP 00

Werkstoffdaten

Isolierstoff	PA 66	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktmaterial	Cu-Leg
Kontaktoberfläche	verzinnt	Verzinnungsart	matt
Schichtaufbau - Lötanschluss	13 μm Ni / 46 μm Sn	Lagertemperatur, min.	
	matt		-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	105 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl		
	IEC 61984	(Tu=20°C)	6 A	
Bemessungsstrom, min. Polzah	nl	Bemessungsspannung be	ei	
(Tu=40°C)		Überspannungsk./Versch	Überspannungsk./Verschmutzungsgrad	
	6 A	II/2	320 V	
Bemessungsspannung bei		Bemessungsspannung be	ei	
Überspannungsk./Verschmutz	ungsgrad	Überspannungsk./Versch	nmutzungsgrad	
III/2	320 V	III/3	80 V	
Bemessungsstoßspannung bei	i	Bemessungsstoßspannur	ng bei	
Überspannungsk./Verschmutz	ungsgrad	Überspannungsk./Versch	nmutzungsgrad	
II/2	2,5 kV	III/2	2,5 kV	
Bemessungsstoßspannung bei	i			
Überspannungsk./Verschmutz	ungsgrad			
III/3	2.5 kV			

Nenndaten nach CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)	150 V	Nennstrom (Use group B / CSA)	5 A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)		Zertifikat-Nr. (cURus)		
	~ ~~~	^		
	U # 1680 U	5	E60693	
Nennspannung (Use group B / UL 1059)	150 V	Nennstrom (Use group B / UL 1059) 5 A	
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs- Zertifikat.			
Verpackungen				
V 1	<u> </u>	VDE L''	^	
Verpackung VPE Breite	Box	VPE Länge VPE Höhe	0 m	
VPE Breite	0 m	VPE Hone	0 m	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637	
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02	
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01	
Wichtiger Hinweis				
IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertig und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.			
Hinweise	Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl			
	• Zeichnungsangabe P = Raster			
		zogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriecl elevanten Anwendungsnormen zu gestalten.	nstrecken zu anderen Bauteilen sind	
	 Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate 			
Zulassungen				
Zulassungen				
Zalaccangon	C FL U	S		
ROHS	Konform			
UL File Number Search	E60693			
Downloads				
7.1. (7.40)				
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of the Manufa	<u>cturer</u>		
Engineering-Daten	<u>STEP</u>			
Engineering Daten	EDLAN MCCAD			

Engineering-Daten

EPLAN, WSCAD




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktvorteil




Bedienungssicherheit Durch PUSH IN-Anschlusstechnik


REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS


WEITERGABE SOWIE VERVIELFAELTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATTET

WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG











SHOWN: SL 2.50/04/90 3.2SN

n = POLZAHL/NO OF POLS

L1 = (n-1)xP

2.50mm RASTER 0,098" PITCH

Ø1.3 +0.1 0.051"

1.0, OKTAGONAL 0.039"

3.2 0.126

12	31,90	1,256
11	29,40	1,157
10	26,90	1,059
9	24,40	0,961
8	21,90	0,862
7	19,40	0,764
6	16,90	0,665
5	14,40	0,567
4	11,90	0,469
3	9,40	0,370
2	6,90	0,272
n	L [mm]	L [Inch]
CAT.NO.:		

occuring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied. GENERAL TOLERANCE:



SCALE: 2:1

SUPERSEDES:

MAX. NRN./NOS

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The neccessary creepage and

clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627

Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the

standard, and are valid for its field of application.

86511/0 02.03.16 AMANN A **MODIFICATION**

APPROVED





63328 DRAWING NO.

0F



SHEET 00

NAME DATE DRAWN 22.02.2016 AMANN_A SL 2.50/2-12/90.. RESPONSIBLE AMANN A HELIS MA CHECKED 02.03.2016

LANG T

MALE HEADER

PRODUCT FILE: SL/BLF 2.50

7414



Empfohlene Wellen-Lötprofile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Einzelwelle:



Doppelwelle:



Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.