

**ZP 4/1AN ZA O.RA BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Okablowanie instalacji budynkowych**

Oferujemy kompletny system okablowania instalacji budynkowych obejmujący szyny miedziane 10x3 oraz idealnie pozycjonowane komponenty: od zacisków instalacji, zacisków przewodu neutralnego oraz rozdziału to kompleksowych akcesoriów takich jak szyny magistrali oraz mocowania szyn.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wykonanie  | Seria Z, Złącze wtykowe, montaż bezpośredni |
| Nr zam.    | <a href="#">2449680000</a>                  |
| Typ        | ZP 4/1AN ZA O.RA BL                         |
| GTIN (EAN) | 4050118533415                               |
| Ilość      | 50 Szt.                                     |

## ZP 4/1AN ZA O.RA BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |           |
|------------------|------------|------------------|-----------|
| Głębokość        | 47,5 mm    | Głębokość (cale) | 1,87 inch |
| Masa netto       | 5,642 g    | Szerokość        | 6,5 mm    |
| Szerokość (cale) | 0,256 inch | Wysokość         | 22,5 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,886 inch |                  |           |

## Temperatury

|                                               |                |                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura magazynowania                     | -25 °C...55 °C | długość trwałości temperatura użytkowa, min. -50 |
| długość trwałości temperatura użytkowa, maks. | 120            |                                                  |

## Informacje ogólne

|       |                                     |                     |                    |
|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Normy | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|

## dalsze dane techniczne

|                     |                    |                |                 |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | otwarte strony | z prawej strony |
| rodzaj montażu      | wtykany            |                |                 |

## dane tworzywa

|          |       |                         |     |
|----------|-------|-------------------------|-----|
| tworzywo | Wemid | Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
|----------|-------|-------------------------|-----|

## dane znamionowe

|                                           |                   |                                                 |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Przekrój pomiarowy                        | 4 mm <sup>2</sup> | Normy                                           | Zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-1 |
| Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x | 1 mΩ              | Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x | 1,02 W                              |

## dane znamionowe wg UL

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Napięcie rozm. C (cURus)                     | 600 V  | Nr certyfikatu (cURus)                       | E60693 |
| Prąd rozm. C (cURus)                         | 28 A   | Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus) | 10 AWG |
| Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus) | 26 AWG | Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)   | 10 AWG |
| Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)   | 26 AWG |                                              |        |

## parametry systemu

|                                 |                                            |                            |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Wykonanie                       | wtyk, wtykowy, z czopem, Złącze sprężynowe | niezbędna płyta zamykająca | Tak |
| liczba poziomów                 | 1                                          | liczba zacisków na poziom  | 1   |
| poziomy wewnętrznie zmostkowane | Nie                                        |                            |     |

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

|                  |   |
|------------------|---|
| liczba przyłączy | 1 |
|------------------|---|

**ZP 4/1AN ZA O.RA BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



UL File Number Search E60693

**Pobieranie**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>                     |
| Brozura/Katalog | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |