

HDC XX5E01 FMSRJ45-0050**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	
Nr zam.	2451080050
Typ	HDC XX5E01 FMSRJ45-0050
GTIN (EAN)	4050118521337
Ilość	1 Szt.

HDC XX5E01 FMSRJ45-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 0,001 g

Temperatury

Temperatura graniczna -30 °C ... 90 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla 0,5 m

Ekranowane Tak

Halogenki Nie

Kodowanie kolorami biały, żółty, niebieski, pomarańczowy

Materiał płaszcz PUR

izolacja PE

kolor płaszcz zielony

Średnica zewnętrzna 6,5 mm ± 0,2

Średnica zewnętrzna Średnica 6,5 mm

Znaki ±

Tolerancja 0,2

Dane ogólne

Cykle wpinania ≥ 100

Kategoria Cat. 5e

Powierzchnia styku Au (złoto)

Stopień zanieczyszczenia 2

Wersja przeciwna Męskie, prosty, RJ45

Wytrzymałość izolacji ≥ 10⁸ Ω

napięcie znamionowe 250 V

Długość kabla 0,5 m

Liczba biegunów 4

Prąd znamionowy 4 A

Szybkość przesyłania danych 100 MBit/s

Wersja strony modułu Żeńskie

kodowanie D

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599

ECLASS 9.0 27-06-03-07

ECLASS 10.0 27-06-03-07

ETIM 7.0 EC002599

ECLASS 9.1 27-06-03-08

ECLASS 11.0 27-06-03-07

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)

HDC XX5E01 FMSRJ45-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4