

**HDC XX6A01 MMSRJ45-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  |                            |
| Nr zam.    | <a href="#">2451090100</a> |
| Typ        | HDC XX6A01 MMSRJ45-0100    |
| GTIN (EAN) | 4050118468502              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |         |
|------------|---------|
| Masa netto | 0,001 g |
|------------|---------|

## Temperatury

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 90 °C |
|-----------------------|------------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Specyfikacje techniczne kabla

|                             |                                                                                                                      |        |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Długość kabla               | 1 m                                                                                                                  |        |  |
| Ekranowane                  | Tak                                                                                                                  |        |  |
| Halogenki                   | Nie                                                                                                                  |        |  |
| Kodowanie kolorami          | biały / pomarańczowy, pomarańczowy, biały / zielony, zielony, biały / brązowy, brązowy, biały / niebieski, niebieski |        |  |
| Materiał płaszczka izolacja | Radox EM 104 spieniony                                                                                               |        |  |
| kolor płaszczka             | niebieski                                                                                                            |        |  |
| Średnica zewnętrzna         | 8,1 mm ± 0,5                                                                                                         |        |  |
| Średnica zewnętrzna         | Średnica                                                                                                             | 8,1 mm |  |
|                             | Znaki                                                                                                                | ±      |  |
|                             | Tolerancja                                                                                                           | 0,5    |  |

## Dane ogólne

|                          |               |                             |                      |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Długość kabla            | 1 m           | Kategoria                   | Cat. 6A              |
| Powierzchnia styku       | Au (złoto)    | Prąd znamionowy             | 0,5 A                |
| Stopień zanieczyszczenia | 2             | Szybkość przesyłania danych | 10 Gbps              |
| Typ                      | złącze męskie | Wersja przeciwna            | Męskie, prosty, RJ45 |
| Wersja strony modułu     | Męskie        | Wytrzymałość izolacji       | $\geq 10^8 \Omega$   |
| kodowanie                | X             | napięcie znamionowe         | 50 V                 |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a> |
|-----------------|----------------------|

## HDC XX6A01 MMSRJ45-0100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

|      |   |               |   |     |
|------|---|---------------|---|-----|
| RJ45 | 1 | White, Orange | 1 | M12 |
|      | 2 | Orange        | 2 |     |
|      | 3 | White, Green  | 3 |     |
|      | 4 | Blue          | 3 |     |
|      | 5 | White, Blue   | 8 |     |
|      | 6 | Green         | 7 |     |
|      | 7 | White, Brown  | 4 |     |
|      | 8 | Brown         | 5 |     |
|      |   |               | 6 |     |