

HDC XX6A01 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Kompakt

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	
BestNr.	<u>2451090800</u>
Тур	HDC XX6A01 MMSRJ45-0800
GTIN (EAN)	4050118577082
VPE	1 Stück



HDC XX6A01 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	580 g			
Temperaturen				
Grenztemperatur	-40 °C 90 °C			
Umweltanforderungen				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
Allgemeine Daten				
Ausführung Gegenseite	Stift, gerade, RJ45	Ausführung Modulseite	Stift	
Codierung	X	Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω	
Kabellänge	8 m	 Kategorie	Cat. 6A	
Kontaktoberfläche	Au (Gold)	Nennspannung	50 V	
Nennstrom	0,5 A	Verschmutzungsgrad	2	
Übertragungsrate	10 GBit/s			
Technische Daten Kabel				
Kabellänge	8 m			
Klassifikationen				
ETIMA O O	F0000F00	ETIM 7.0	50000500	
ETIM 6.0 ECLASS 9.0	EC002599 27-06-03-07	ETIM 7.0 ECLASS 9.1	EC002599 27-06-03-08	
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-06-03-07	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads	Konom			
Engineering-Daten	<u>STEP</u>			