

**SAIB-VSA-3P/24/9/SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na niestandardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania. Adaptowalne wtyki zaworowe są często stosowane w budowie maszyn specjalnego przeznaczenia. Wtyki te są stosowane do podłączania zaworów elektromagnetycznych. Wtyki zaworowe dostępne są we wszystkich rodzajach konstrukcji standardowych. Seria obejmuje konstrukcje typu A, przemysłowe typu B, typu B zgodne z wymaganiami normy DIN, przemysłowe typu C i typu C zgodnie z DIN. Wtyki zaworowe dostępne są w wersjach 3 i 4 biegunowych bez kabli. Dostarczane są wraz z uszczelnieniem płaskim, które po przyśrubowaniu gwarantuje ochronę IP 65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Wykonanie  | Złączka wtykowa zaworu, Gniazdo, kątowe |
| Nr zam.    | <a href="#">2451220000</a>              |
| Typ        | SAIB-VSA-3P/24/9/SD                     |
| GTIN (EAN) | 4050118465426                           |
| Ilość      | 1 Szt.                                  |

**SAIB-VSA-3P/24/9/SD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |      |
|------------|------|
| Masa netto | 26 g |
|------------|------|

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych**

|                          |                  |                             |                     |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Cykle wpinania           | ≤ 50             | Liczba biegunów             | 3                   |
| Okablowanie ochronne     | Dioda supresyjna | Podstawowy materiał obudowy | PA 6 GF             |
| Powierzchnia styku       | CuSn             | Przekrój przyłącza, maks.   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przyłącze ekranu         | Nie              | Prąd znamionowy             | 10 A                |
| Rodzaj przyłącza         | złącze śrubowe   | Stopień ochrony             | IP65                |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                | Zakres temperatury obudowy  | -30...+90 °C        |
| kodowanie                | Forma A (18 mm)  | napięcie znamionowe         | 24 V                |
| Średnica kabla, maks.    | 7 mm             | Średnica kabla, min.        | 4,5 mm              |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002062    | ETIM 7.0    | EC003623    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-05 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-05 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-05 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|