

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки. Настраиваемые затворы с клапаном часто используются в специальных областях машиностроения. Такие затворы используются для подключения соленоидных клапанов. Все стандартные варианты исполнения затворов с клапаном в наличии. Ассортимент включает конструкцию типа А, В промышленного назначения, В согласно стандарту DIN, С промышленного назначения и С согласно стандарту DIN. Затворы с клапаном доступны в исполнении с 3 и 4 полюсами, без кабелей. В комплект входит плоское уплотнение, обеспечивающее защиту IP 65 в процессе крепления винтами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клапанный разъем, Гнездо, угловое
Номер для заказа	2451220000
Тип	SAIB-VSA-3P/24/9/SD
GTIN (EAN)	4050118465426
Кол.	1 Шт.

SAIB-VSA-3P/24/9/SD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Масса нетто	26 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Блок схемной защиты	Диод супрессор	Вид защиты	IP65
Вид соединения	Винтовое соединение	Диаметр кабеля, макс.	7 мм
Диаметр кабеля, мин.	4,5 мм	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кодировка	Конструкция A (18 мм)	Количество полюсов	3
Номинальное напряжение	24 V	Номинальный ток	10 A
Основной материал корпуса	PA 6 GF	Поверхность контакта	CuSn
Сечение соединяемого провода, макс.	1,5 mm ²	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≤ 50	Экранированное соединение	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------