

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.</ b>

• Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
• Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²

/ >• Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
 />• Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления style="list-style: none">
>
/ > <u>Дополнительные возможности серии APG</u>

• Электронное управление и контроль процесса обжима

/ >• Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
 >• Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием,	
	Трапецеидальный обжим, Овальный обжим	
Номер для заказа	<u>2453820000</u>	
Тип	HPG 60	
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 Шт.	

Справочный листок технических данных



HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Macca	4 350 g	Масса нетто	6 520 g
Ширина	500 мм	Ширина (в дюймах)	19,685 inch

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима 6-300 мм²	
Усилие обжима	номин.	60 kN

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников,		Диапазон обжимаемых проводников,	
макс.	300 mm ²	мин.	6 mm ²

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим	Привод	Ручной— гидравлический

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Загрузки

Пользовательская документация	<u>Manual</u>
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format