

EPG CUT 40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser.

- extrem schnelles Arbeiten durch zweistufige Hydraulikpumpe
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- ergonomischer Griff mit ausgewogener Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten
- permanente Akku-Ladezustandskontrolle
- Überwachung des Arbeitsvorgangs und Zustandsanzeige
- Fehleranzeige bei evtl. Störungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schneidwerkzeuge, Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	2453830000
Typ	EPG CUT 40
GTIN (EAN)	4050118468410
VPE	1 Stück

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Höhe	365 mm	Höhe (inch)	14,37 inch
Nettogewicht	6.164 g	Tiefe	70 mm
Tiefe (inch)	2,756 inch		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technische Daten

Betriebsspannung	18 V DC	Ladezeit	0,5 h
------------------	---------	----------	-------

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel eindrätig, max. (mm ²)	500 mm ²	Aluminiumkabel mehrdrätig, max. (mm ²)	280 mm ²
Aluminiumkabel mehrdrätig, max. Ø	40 mm	Betriebsspannung	18 V DC
Kupferkabel - eindrätig, max.	240 mm ²	Kupferkabel - mehrdrätig, max.	200 mm ²
Kupferkabel, max. Ø	40 mm	Ladezeit	0,5 h
Stanzkraft	30 kN		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
-----------------------	------------------------

EPG CUT 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

