

**ZQV 4N/50 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Номер для заказа | <a href="#">2460730000</a> |
| Тип              | ZQV 4N/50 RD               |
| GTIN (EAN)       | 4050118476156              |
| Кол.             | 5 Шт.                      |

**ZQV 4N/50 RD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |             |                   |           |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Высота            | 2,8 мм      | Высота (в дюймах) | 0,11 inch |
| Глубина           | 27,95 мм    | Глубина (дюймов)  | 1,1 inch  |
| Масса нетто       | 37,68 g     | Ширина            | 303,7 мм  |
| Ширина (в дюймах) | 11,957 inch |                   |           |

**Температуры**

|                                                 |                |                                                |     |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-----|
| Температура хранения                            | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130            |                                                |     |

**Дополнительные технические данные**

|               |         |
|---------------|---------|
| Вид крепления | втычной |
|---------------|---------|

**Общие сведения**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Количество полюсов | 50 |
|--------------------|----|

**Переключатель**

|                                |      |                           |               |
|--------------------------------|------|---------------------------|---------------|
| Количество переключенных клемм | 50   | Расчетный ток, 2-полюсный | 32 А          |
| Расчетный ток, многополюсный   | 32 А | Тип                       | Переключатель |

**Размеры**

|              |        |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 6,1 мм |
|--------------|--------|

**Расчетные данные**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 32 А |
|-----------------|------|

**Характеристики материала**

|                             |                |              |         |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------|
| Материал                    | Материал Wemid | Цветовой код | красный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |         |

**Классификация**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

**Важное примечание**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сведения об изделии | По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ZQV 4N/50 RD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)  
[DNVGL certificate](#)  
[BV certificate](#)  
[RINA certificate](#)  
[Lloyds Register Certificate](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[2434520000\\_BED-ANL.ZQV\\_A\\_REIHE.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)