

JPO 24VDC 0.2A M12S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller gehört heute zu den weltweit führenden Steckverbinderanbietern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfeiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Ein Beispiel ist die Jackpac® Familie. Diese Module sind wasserdichte Signalwandler.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	JACKPAC, Optokoppler, Nennsteuerspannung: 18...24...30 V DC , Nennschaltspannung: 3...33 V DC
Best.-Nr.	2465830000
Typ	JPO 24VDC 0.2A M12S
GTIN (EAN)	4050118482522
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 4. April 2021 18:49:04 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	36 mm	Breite (inch)	1,417 inch
Gewicht	52 g	Höhe	14,4 mm
Höhe (inch)	0,567 inch	Länge	93 mm
Länge (inch)	3,661 inch	Nettogewicht	54,03 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-20 °C...60 °C	Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
-----------------	----------------	--------------------	----------------

Eingang

Nennsteuerspannung	18...24...30 V DC
--------------------	-------------------

Steuerseite

Nennsteuerspannung	18...24...30 V DC	Nennsteuerstrom	0,01 A DC
Speisestrom für Sensor	10 mA		

Ausgang

Schaltspannung, max.	3...33 V DC
----------------------	-------------

Lastseite

Nennschaltspannung	3...33 V DC	Nennschaltstrom	200 mA
Spannungsfall bei max. Last	≤ 1 V		

Isolationskoordination

Bemessungsspannung	32 V	Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I	Schutzart	IP67

Technische Daten Kabel

Polzahl	4	Polzahl	4
---------	---	---------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001134	ETIM 7.0	EC001134
ECLASS 9.0	19-17-92-90	ECLASS 9.1	27-21-91-90
ECLASS 10.0	19-17-92-90	ECLASS 11.0	19-17-90-90

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------

JPO 24VDC 0.2A M12S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltbild

