

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Do złącza po stronie urządzenia w strefie okablowania czujników/urządzeń wykonawczych potrzebne są różne łączniki wtykowe do wbudowania. Są one dostępne w wariantach M12, M8 i oczywiście także M5.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wtyk montażowy, M12, złącze męskie, proste, M16, Liczba biegunów: 4, 2 m, Mocowanie z przodu
Nr zam.	2466940000
Typ	SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16
GTIN (EAN)	4050118481686
Ilość	1 Szt.

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 30 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	M 16
Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Przylącze ekranu	Nie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	kodowanie	A

Normy

Norma dot. łączników wtykowych IEC 61076-2-101

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 100	Dławnice kablowe	M 16
Długość kabla	2 m	Gwint montażowy	M16
Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	mosiądz, niklowany
Powierzchnia styku	pozlacany	Przylącze ekranu	Nie
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-30...+90 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	A	rodzaj montażu	Mocowanie z przodu
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

UL File Number Search E307231

SAIE-M12S-4-2.0U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat biegunów

