

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die Stromversorgungsprodukte können auch zusammen mit unserem Industrial Ethernet, unseren Blitz- und Überspannungsschutzgeräten sowie unseren Relais und Halbleiterschaltern universell eingesetzt werden und sind für viele Komplettlösungen miteinander kombinierbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kommunikationsmodul
Best.-Nr.	2467320000
Typ	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
VPE	1 Stück

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	35 mm	Breite (inch)	1,378 inch
Gewicht	36 g	Höhe	74,4 mm
Höhe (inch)	2,929 inch	Nettogewicht	75 g
Tiefe	33,6 mm	Tiefe (inch)	1,323 inch

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur	-25 °C...70 °C	Gewicht	36 g
--------------------	----------------	---------	------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of Conformity
Engineering-Daten	STEP
Produktänderungsmitteilung	PRO COM CAN OPEN Release Notes
Software	EDS File
Anwenderdokumentation	Operating instruction
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format