

**PRO COM CAN OPEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Systemy zasilania mogą być również stosowane w połączeniu z naszymi przemysłowymi sieciami Ethernet, ochroną odgromową i przeciwprzepięciową, przekaźnikami i przełącznikami półprzewodnikowymi. Mogą być także integrowane w kompleksowych systemach.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Wykonanie  | Moduł komunikacji          |
| Nr zam.    | <a href="#">2467320000</a> |
| Typ        | PRO COM CAN OPEN           |
| GTIN (EAN) | 4050118482225              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Ciężar           | 36 g       | Głębokość        | 33,6 mm    |
| Głębokość (cale) | 1,323 inch | Masa netto       | 75 g       |
| Szerokość        | 35 mm      | Szerokość (cale) | 1,378 inch |
| Wysokość         | 74,4 mm    | Wysokość (cale)  | 2,929 inch |

## Temperatury

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -25 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Informacje ogólne

|        |      |                            |                |
|--------|------|----------------------------|----------------|
| Ciężar | 36 g | Temperatura eksploatacyjna | -25 °C...70 °C |
|--------|------|----------------------------|----------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001604    | ETIM 7.0    | EC001604    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-26-08 | ECLASS 9.1  | 27-04-07-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 | ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | <a href="#">Declaration of Conformity</a>      |
| Dane projektowe                              | <a href="#">STEP</a>                           |
| Powiadomienie o zmianie produktu             | <a href="#">PRO COM CAN OPEN Release Notes</a> |
| Oprogramowanie                               | <a href="#">EDS File</a>                       |
| Dokumentacja użytkownika                     | <a href="#">Operating instruction</a>          |
| Broszura/Katalog                             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>       |