

PRO COM CAN OPEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Кроме того, устройства для подачи питания могут использоваться повсеместно в комбинации с нашими продуктами для промышленного Ethernet, освещения и защиты от перенапряжения, с различными реле и полупроводниковыми переключателями, а также могут сочетаться для образования самых разных полноценных решений.

Основные данные для заказа

Исполнение	Модуль связи
Номер для заказа	2467320000
Тип	PRO COM CAN OPEN
GTIN (EAN)	4050118482225
Кол.	1 Шт.

PRO COM CAN OPEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	74,4 мм	Высота (в дюймах)	2,929 inch
Глубина	33,6 мм	Глубина (дюймов)	1,323 inch
Масса	36 g	Масса нетто	75 g
Ширина	35 мм	Ширина (в дюймах)	1,378 inch

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Масса	36 g	Рабочая температура	-25 °C...70 °C
-------	------	---------------------	----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-04-07-92
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Уведомление об изменении продукта	PRO COM CAN OPEN Release Notes
Программное обеспечение	EDS File
Пользовательская документация	Operating instruction
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format